

## Informații tehnice SupraClass S:

Tip	K 32-1 S 62	K 45-1 S 62
<b>Putere nominală maximă (kW)</b>	28	45
<b>Combustibil</b>	Lemn*	Lemn*
<b>Dimensiunea ușii de alimentare (mm)</b>	358 x 175	550 x 276
<b>Volum (l)</b>	63	115
<b>Masă (kg)</b>	240	320
<b>Înălțime x lățime x adâncime (mm)</b>	1060 x 700 x 870	1045 x 770 x 980

**Recomandări:**

\* Combustibilul indicat pentru cazanele de 28 și 45 kW este lemnul , cu o putere calorică de 13 MJ / kg și un grad de umiditate până la 20 %, cu lungimea între 30-32 cm și diametrul de 10 cm.

## Informații tehnice SupraClass Excellence S:

Tip	K 24-1 SAW* 62	K 32-1 SAW* 62	K 38-1 SAW* 62
<b>Putere nominală maximă (kW)</b>	25	33	36
<b>Randament</b>		până la 85%	
<b>Combustibil</b>	Lemn**	Lemn**	Lemn**
<b>Dimensiunea ușii de alimentare (mm)</b>	430 x 240	520 x 280	520 x 280
<b>Volum (l)</b>	86	114	138
<b>Masă (kg)</b>	350	375	410
<b>Înălțime x lățime x adâncime (mm)</b>	1250 x 626 x 1035	1315 x 686 x 985	1315 x 686 x 1085

**Recomandări:**

\* W reprezintă serpentina de siguranță încorporată.

\*\* Cazanele Excellence funcționează numai cu lemn cu o capacitate calorică între 15 până la 17 MJ/kg și un grad de umiditate până la 20%, cu lungimea între 43-58 cm, în funcție de tipul cazonului, și diametru de 10 cm.

## Informații tehnice SupraClass SW:

Tip	SW* 25	SW* 30	SW* 35	SW* 40
<b>Putere nominală maximă (kW)</b>	25	30	35	40
<b>Combustibil</b>	Lemn**	Lemn**	Lemn**	Lemn**
<b>Dimensiunea ușii de alimentare (mm)</b>	430 x 240	430 x 240	430 x 240	500 x 285
<b>Volum (l)</b>	100	100	110	105
<b>Masă (kg)</b>	435	435	470	470
<b>Înălțime x lățime x adâncime (mm)</b>	1500 x 730 x 1120	1440 x 730 x 1120	1640 x 730 x 1120	1540 x 730 x 1120

**Recomandări:**

\* W reprezintă serpentina de siguranță încorporată.

\*\* Cazanele funcționează numai cu lemn cu o capacitate calorică între 15 până la 17 MJ/kg și un grad de umiditate până la 20%, cu lungimea de până la 50 cm și diametrul de 10 cm .