

CERACLASSACU

# Centrala termică murală cu boiler încorporat

Confort excelent de apă caldă



CeraClassAcu este o centrală compactă pe combustibil gazos cu boiler încorporat, care oferă utilizatorului un confort deosebit de apă caldă menajeră. Temperatura apei din boiler se păstrează constantă, chiar și atunci când se deschid simultan mai mulți robineti. Astfel, dacă vă aflați sub duș, nu veți avea surprize neplăcute la deschiderea unui alt robinet.

## Avantaje:

- disponibilă în varianta: 28 kW
- confort excelent de apă caldă menajeră (\*\*\*) datorită boilerului integrat de 48 l: chiar și la deschiderea simultană a mai multor robineti, temperatura apei rămâne constantă
- economie de spațiu prin integrarea boilerului într-o centrală murală compactă
- eficiență pe încălzire (\*\*\*)
- ideal de instalat în locuințe datorită silențiozității și designului modern
- utilizare facilă datorită display-ului cu LED-uri

Căldură pentru o viață

 **JUNKERS**  
Grupul Bosch

### Apă caldă la discreție

CeraclassAcu are un debit de până la 18,5 l/min, realizând încălzirea completă a apei din boiler într-un interval de 17 minute. Performanțele centralei asigură un confort de apă caldă menajeră de 3 stele. Boilerul încorporat menține temperatura apei constantă și o furnizează în câteva secunde de la deschiderea robinetului. Puteți conta pe apă caldă la temperatură constantă, chiar dacă se deschide simultan un alt robinet.



### Economie de spațiu prin integrarea boilerului în carcasa centralei

Datorită boilerului încorporat de 48 l, CeraclassAcu este o centrală compactă cu confort de top de apă caldă menajeră. Dimensiunile reduse și silențiozitatea centralei permit instalarea acesteia în spații înguste.

### Utilizare la îndemână

Junkers vă oferă o centrală simplă de utilizat. Noul panou de comandă Heatronic 3 și poziționarea ergonomică a elementelor de comandă ale CeraclassAcu conferă centralei ușurință în utilizare. Panoul de comandă cu LED-uri al centralei permite identificarea imediată a eventualelor perturbări.



Ergonomic și practic – panoul de comandă Heatronic 3 al centralei CeraclassAcu

### Date tehnice:

Tip aparat	UM	ZWSE 28 - 5MFA
Tiraj		Forțat
Putere nominala utilă	kW	27,5
Putere maximă utilă pentru preparare acm	kW	27,5
Domeniul de reglare a puterii utile de încălzire	kW	10,0 - 27,5
Consumul de gaz metan la putere maximă	m <sup>3</sup> /h	3,23
Consumul de GPL la putere maximă	kg/h	2,37
Vasul de expansiune pe încălzire	l	7,5
Temperatura gazelor arse la putere max/min	°C	159
Temperatura maximă pe tur la încălzire	°C	90
Presiune maximă în instalație	bar	3
Temperatură acm la poziția maximă termostat	°C	70
Debit max acm	l/min	18,5
Temperatură acm la poziția minimă termostat	°C	40
Debit min/max acm	l/min	15,00 - 18,89
Domeniul de reglare a temperaturii pe încălzire	°C	45 - 90
Dimensiuni centrala (înălțime x lățime x adâncime)	mm	890 x 600 x 482
Masa	kg	79

Distribuitor autorizat:



Robert Bosch SRL  
 Departament Termotehnică  
 Str. Horia Măcelariu 30-34  
 Sector 1, București  
 infott@ro.bosch.com  
 www.junkers.ro

